



# Структура на CSS

# Структура на CSS кода

```
селектор {  
  атрибут1: стойност1;  
  ...  
  атрибутN: стойностN;  
}
```

- **селектор** – указва елементите от HTML файла за които ще се прилагат настройките

- **атрибут** – име на съответната визуална настройка
- **стойност** – нейната стойност за указаните елементи

```
h1 { color: blue;  
      text-align: center; }
```

```
p { border: dotted green;  
    padding: 5px;  
    background-color: #ffff99; }
```

# Видове CSS записи – външен стил

- External Style Sheet
- Намира се във външен файл
- Използва се когато искаме с един CSS файл да контролираме външния вид на много HTML документи

в **head** частта на HTML документа указваме:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" ref="file.css" />
```

където:

- **file.css** – указва CSS файла със стиловете

# Видове CSS записи – вътрешен стил

- Internal Style Sheet
- Намира се в самия HTML документ
- Позволява контролиране на външния вид на елементите от този документ.

Предимство – нямаме външни файлове

в **head** частта на HTML документа указваме:

```
<style type="text/css">
```

CSS код

```
</style>
```

# Видове CSS записи –вграден стил

- Inline Style Sheet
- Намира се в самия маркер
- Позволява допълнителен контрол върху оформлението на маркера. Трябва да се използва пестеливо

- в самия маркер указваме :

```
<маркер style="атрибут1: стойност1; ...  
                атрибутN: стойностN;" >
```

например: `<p style="color: blue; text-align: center;">`

# Особености при прилагането

- И трите вида записи могат да се прилагат едновременно – тогава настройките от вътрешния и вградения стил припокриват тези от външния. Да се използва само при нужда
- Атрибутите не могат да съдържат интервали

# Източници в Интернет

- За демонстрация:
  - <http://csszengarden.com/>
  - <http://www.cssplay.co.uk/>
  - Споделени на сървъра \ CSS
- За ръководства:
  - <http://cd.svoboden.net/>
    - Ръководства
      - *Ръководства за HTML и CSS*

**Край**