



Видове селектори

Маркер-селектор

Приложение:

Позволява да укажете еднакви настройки на всички маркери от даден тип

в CSS файла:

```
маркер1 { атрибут: стойност; }  
маркер2 { атрибут: стойност; }
```

в HTML файла:

```
<маркер1>прилагат се настройките за маркер1</маркер1>  
<маркер2>прилагат се настройките за маркер2</маркер2>  
<маркер1>прилагат се настройките за маркер1</маркер1>
```

Използване на маркер-селектор

в CSS файла:

```
h1 { color: blue; text-decoration: underline; }
```

```
h2 { color: red; font-style: italic; }
```

```
p { color: green; }
```

в HTML файла:

```
<h1>Синьо подчертано заглавие</h1>
```

```
<h2>Червено наклонено подзаглавие</h2>
```

```
<p>Многоредов текст, зелен на цвят</p>
```

Обикновен черен текст

Клас-селектор

Приложение:

Позволява да укажете еднакви настройки, които да важат за множество маркери от еднакъв или различен тип

в CSS файла:

`маркер1.клас1 { атрибут: стойност; }` – важат само за маркер1
`.клас2 { атрибут: стойност; }` – важат за всеки тип маркер

в HTML файла:

```
<маркер1 class="клас1">настройки за клас1</маркер1>  
<маркер1>не се прилагат никакви настройки</маркер1>  
<маркер2 class="клас1">няма такива настройки</маркер2>  
<маркер1 class="клас2"> настройки за клас2</маркер1>  
<маркер2 class="клас2"> настройки за клас2</маркер2>
```

Използване на клас-селектор

в CSS файла:

```
.blue { color: blue; }
```

```
.red { color: red; }
```

```
p.browndot { border: dotted brown; padding: 5px; }
```

в HTML файла:

```
<h1 class="blue">Синьо заглавие</h1>
```

```
<h2 class="red">Червено заглавие</h2>
```

```
<p class="blue browndot">
```

```
Текст със син цвят и кафява рамка на точки  
</p>
```

[ID селектор]

Приложение:

Позволява да укажете визуални настройки на точно определен маркер, единствен за дадена страница

в CSS файла:

```
маркер1#име1 { атрибут: стойност; }  
#име2 { атрибут: стойност; }
```

в HTML файла:

```
<маркер1 id="име1">прилагат се настройките за име1</маркер1>  
<маркер1>не се прилагат тези настройки</маркер2>  
<маркер2 id="име1">не може друг елемент със същото ID</маркер2>  
<маркер1 id="име1"> не може друг елемент със същото ID </маркер1>  
<маркер1 id="име2">прилагат се настройките за име2</маркер1>
```

Използване на ID селектор

в CSS файла:

```
h1 { text-align: center; }
```

```
p { text-align: justify; }
```

```
#intro {color: grey; font-style: italic; padding-left: 200px; }
```

в HTML файла:

```
<h1>Центрирано заглавие</h1>
```

```
<p id="intro">Въвеждащ текст, сив, наклонен и по-навътре</h2>
```

```
<p>Останалият текст, двустранно подравнен</p>
```

```
<p>И още един параграф с текст, двустранно подравнен</p>
```

Източници в Интернет

- Ръководство и справочник:
 - <http://faq.host.bg/>
 - <http://help.designbyraro.com/css/>
- Или директно оттук:
 - <http://cd.svoboden.net/>
 - Ръководства
 - *Ръководства за HTML и CSS*

Край
(за момента)