



Позициониране с CSS

Видове маркери според позиционирането

- **Блокови** - всеки елемент се намира на отделен ред, и заема реда от край до край. Пример: `h1-h6`, `p`, `table`, `ul`, `ol`

`<h1>`заглавие`</h1>``<p>`текст на параграф`</p>`

- **Вградени** – следват един след друг, без да се добавя автоматично нов ред между тях. Могат да се вграждат един в друг. Примери: `em`, `strong`, `b`, `i`, `u`, `font`

```
<font size=small>  
  <b>удебелен</b> и  
  <i>наклонен</i>  
  текст  
</font>
```

Универсални маркери

- **Употреба** – за прилагане на каскадни стилове
- **Блоков**
 - `<div>текст и други маркери</div>`
 - `<div id="footer">текст и други маркери</div>`
- **Вграден**
 - `текст и други маркери`
 - `текст и други маркери`

CSS атрибут `display`

- **приложение:**
за промяна на вида на позиционирането на маркер
- **ВЪЗМОЖНИ СТОЙНОСТИ:**
 - **block** – превръща маркера във блок
 - **inline** – превръща маркера във вграден
 - **none** – не изобразява маркера
 - има и други възможни стойности
- **приложение:**
 - за създаване на менюта чрез ненумерирани списъци
`ul.menu li { display: inline; padding: 4px; }`
 - за скриване на част от елементите при отпечатване
`.menu { display: none }`

Източници в Интернет

- Ръководство и справочник:
 - <http://faq.host.bg/>
 - <http://help.designbyraro.com/css/>
- Или директно оттук:
 - <http://cd.svoboden.net/>
 - Ръководства
 - *Ръководства за HTML и CSS*

Край
(за момента)